

Hohlwandkonsole

verzinkt

Einfach über die Hohl-, Fertig- oder 3-fach-Wand hängen und sicher Arbeiten.

- An der Innen- oder auch Außenseite von Hohlwänden einsetzbar
- Nur 3 seitliche Bordbretter (3x15 mm) in die vorgegebenen Bretthaltebügel des seitlich einsteckbaren Seitenschutzpfostens (Art.Nr.:501866) und 3 Bohlen (>20x3,5 mm) als Bodenbelag in die Konsole einlegen und schon kann sicher gearbeitet und der Beton verfüllt werden. Ein weiteres Bordbrett, an der Hohlwand zugewandten Seite, verhindert das vorne Überkippen.
- Um die richtige Arbeitshaltung und -höhe z.B. beim Betonieren zu haben stehen Sie ca.60 cm unterhalb der Konsoleneinhängung
- Es müssen keine schweren und umständlichen Fahr- oder Bockgerüste mehr aufgestellt und versetzt werden.
- Passt zu allen gängigen Serien-Hohlwandstärken die eine Seitenschale von <75 mm haben.
- Erfüllt die Vorgaben/Regelausführungen der Bau-Berufsgenossenschaft.
- Es passen nahezu alle gängigen Einsteck-Seitenschutzpfosten (Art.Nr.:501866).
- Durch die über den Einhängezapfen aufsteckbaren PVC-Einbausätze können die Konsolen nach dem betonieren einfach von der Hohlwand abgezogen werden.
- Lange Lebensdauer durch komplette Feuerverzinkung.



ART. - NR.:	BEZEICHNUNG:	GEWICHT:
501900	Hohlwandkonsole verzinkt	12,40 kg
501866	Seitenschutz verzinkt (einsteckbar)	4,60 kg
501901	PVC-Einbausatz f. Hohlwandkonsole	0,05 kg

Bitte beachten Sie die der Lieferung beiliegenden Aufbau- & Verwendungsanleitung;
Sie finden diese auch unter www.kerscher.com