

Stahlrohrstützen

verzinkt mit offenem Gewinde nach EN 1065

Die verzinkten Stahlrohrstützen mit selbstreinigendem zweigängigem Außengewinde bieten dem maximalen Anwendungsbereich von 150 cm bis 550 cm, für Wohnungsbau und Industriebau. Typ- und größenmäßig passen die Stützen zu allen Markenstützen mit Außengewinde.

DIE VORTEILE:

→ Handquetschsicherung

10 cm Freiraum bei eingeschobener Stütze.

→ Ausfallsicherung

Stützen sind gegen das Herausfallen des Innenrohrs gesichert.

→ Außengewinde

das feuerverzinkte Außengewinde, zweigängig gerollt, welches sich unter Last nicht festfressen kann.

→ Lebensdauer

alle Stützen sind feuerverzinkt, das garantiert lange Lebensdauer.

→ Verstellmutter

feuerverzinkt aus hochwertigem Temperguß gibt zusätzliche Sicherheit.

30 kN
immer >2to.
bei jedem
Auszug



Alle Stahlrohrstützen werden nach der europäischen Norm EN 1065 gefertigt. Die Fremdüberwachung führt die TU-München durch.



ART.- NR.:	BEZEICHNUNG:	AUSZUG:	GEWICHT:	ERFÜLLT:
14 -122	Stahlrohrstütze Euro-30 E30	1,80 – 3,00 m	18,2 kg	EN 1065 Kl.E
14 -123	Stahlrohrstütze Euro-30 E35	2,00 – 3,50 m	21,7 kg	EN 1065 Kl.E
14 -124	Stahlrohrstütze Euro-30 E40	2,30 – 4,00 m	30,2 kg	EN 1065 Kl.E

Bitte beachten Sie auch die jeweils gültige Belastungstabelle auf der Rückseite, oder unter www.kerscher.com.



Robert-Bosch-Strasse 17
D-85235 Odelzhausen b. München
Telefon: ++49/08134/993-84
Telefax: ++49/08134/993-88

info@kerscher.com
www.kerscher.com

2016 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by **kerscher**

kerscher[®]
SCHALUNGSBEDARF

BELASTUNGSTABELLE EN 1065

Auszug in cm	EN 1065 KLASSE E					
	E30 in kN	E35 in kN	E40 in kN			
550						
540						
530						
520						
510						
500						
490						
480						
470						
460						
450						
440						
430						
420						
410						
400				30,00		
390				30,00		
380				30,00		
370				30,00		
360				30,00		
350			30,00	30,00		
340			30,00	30,00		
330			30,00	30,00		
320			30,00	30,00		
310			30,00	30,00		
300		30,00	30,00	30,00		
290		30,00	30,00	30,00		
280		30,00	30,00	30,00		
270		30,00	30,00	30,00		
260		30,00	30,00	30,00		
250		30,00	30,00	30,00		
240		30,00	30,00	30,00		
230		30,00	30,00	30,00		
220		30,00	30,00			
210		30,00	30,00			
200		30,00	30,00			
190		30,00				
180		30,00				
170						
160						
150						