

Dachziegelschlitten

Fahrbar- ALUMINIUM

Verwendungszweck:

Portionsgerechtes Verteilen von Dachziegeln ohne großen Kraftaufwand.

Nutzung:

Voraussetzung für die Verwendung des Dachziegelschlittens ist eine Dachlattung aus gesundem Holz mit ausreichender Tragfähigkeit.

Der Dachziegelschlitten kann auf jeder Dachlatte am ganzen Dach eingehängt und leicht verschoben werden. Die stabilen und leichtgängigen Rollen aus Vollmaterial umfassen die Dachlatten und sind so dimensioniert, dass alle üblichen Dachlattenabstände abgedeckt werden. Der Dachziegelschlitten ist so auf den Dachlatten fahrbar und die Dachziegel können portionsgerecht verteilt werden.

Das geringe Gewicht von nur 13kg unterstützt die einfache und effiziente Verteilung der Dachziegel.

Nutzungshinweise:

Der Dachziegelschlitten ist mit max. 1 kN (ca. 100 kg) im Betrieb belastbar. Dies entspricht – je nach Fabrikat – dem Gewicht von ca. 25 Dachziegeln.

Eine Dachneigung von 45 Grad darf nicht überschritten werden.

Der Dachziegelschlitten darf nur auf gesunden, ausreichend stabilen Dachlatten eingesetzt werden, die vor jeder Nutzung in Laufrichtung auf Hindernisse wie Schrauben etc. untersucht werden müssen.

Der Dachziegelschlitten ist vor jedem Einsatz auf Beschädigungen zu untersuchen und darf im Falle eines Schadens nicht genutzt werden.

Die Laufrollen müssen sauber auf den Dachlatten aufliegen.

Der Dachziegelschlitten darf nur bestimmungsgemäß genutzt werden, eine Beförderung von Personen ist strengstens untersagt!

